CÔNG TY TNHH TM DV
SONG NHẬT

" Together to make the world better"

ĐẠI DIỆN UỶ QUYỀN

ABB DODGE ETBB-EED

VALUE PROVIDER

www.songnhat.com.vn

Thành lập vào năm 2010 với sứ mệnh mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Song Nhật là công ty đầu tiên nhận ABB Value Provider từ ABB, chúng tôi liên tục cải tiến và phát triển hơn nữa để giữ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ đối với khách hàng và đối tác tin cậy của nhà cung cấp.

Hiện tại chúng tôi là Đại lý ủy quyền của các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới:

ABB

- Động cơ điện hạ thế ABB
- Động cơ điện trung thế ABB
- Động cơ điện DC ABB
- Động cơ điện chống cháy nổ ABB
- Dịch vụ MACHsen-P cho động cơ điện
- Biến tần ABB

BALDOR
A MEMBER OF THE ABB GROUP

- Động cơ điện tiêu chuẩn NEMA
- Động cơ giảmtốc BALDOR
- Động cơ điện trung thế BALDOR
- Động cơ điện DC BALDOR

DODGE

- Hộp giảmtốc DODGE
- Gối đỡ - ổ bi DODGE
- Khớp nối DODGE
- Pulley – bánh xích – dây curoa DODGE
- Ống lót siết trục DODGE
- Các thiết bị con lăn, băng tải



TBB-EED

- Hộp giảm tốc TBB-EED
- Phụ tùng truyền động cơ khí

italvibras
g.silingardi

- Động cơ rung ITALVIBRAS
- Động cơ rung cao tần ITALVIBRAS
- Máy rung cơ khí ITALVIBRAS



vortex

- Động cơ thổi khí VORTEX

ĐỘNG CƠ ĐIỆN ABB

M2BAX

Chất liệu: Gang
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 0.18-315kW
Số cực: 2-4-6
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: China

M3AA

Chất liệu: Nhôm
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 0.18-90kW
Số cực: 2-4-6
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: EU, China

M3BP

Chất liệu: Gang
Hiệu suất: IE2 – IE3 – IE4
Công suất: 0.18-1000kW
Số cực: 2-4-6-8-10-12
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: EU, China

ĐỘNG CƠ CHỐNG CHÁY NỔ ZONE 1 - M3JP, M3KP



Chất liệu: Gang
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 0.18-950kW
Số cực: 2-4-6-8
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: EU

ĐỘNG CƠ PHÒNG NỔ ZONE 2 - M3GP, M3HP, M3AA



Chất liệu: Gang/ Nhôm
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 0.18-950kW
Số cực: 2-4-6-8
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: EU

ĐỘNG CƠ CHO MÔI TRƯỜNG IQF -45ºC

Chất liệu: Gang/Nhôm
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 0.18-355kW
Số cực: 2-4-6
Điện áp: 3Pha 220VD/380VY – 380VD/660VY
Xuất xứ: EU, China

ĐỘNG CƠ ĐIỆN BALDOR

A MEMBER OF THE ABB GROUP

ĐỘNG CƠ ĐIỆN TIÊU CHUẨN NEMA

Chất liệu: Gang
Hiệu suất: IE2 – IE3
Công suất: 1/12 – 800HP
Frame size: 42 - 588
Điện áp: 1Pha, 3Pha
Xuất xứ: USA

Higher efficiency
Lower consumption

HỘP GIẢM TỐC DODGE

TORQUE-ARM (TA II)

Công suất max: 400Hp
Momen max: 36,700 Nm
Tỷ số truyền: đến 300:1

MAXUM

Công suất max: 1,600 Hp
Momen max: 66,700 Nm
Tỷ số truyền: 2.25 đến 194.6:1

TIGEAR 2

Momen max: 770Nm
Tỷ số truyền: 5 đến 60:1

MOTORIZED TORQUE-ARM II

Công suất: 3-100Hp
Momen max: 14,700 Nm
Tỷ số truyền: 18 đến 80:1

ULTRA KLEEN GEARBOX

CONTROLLER START TRANS

Công suất: 300-2162kW
Momen: 282.400Nm
Tỷ số truyền: 15,3750 - 38,1563

QUANTIS

Công suất: 1/4 - 75HP
Momen max: 14,000 Nm
Tỷ số truyền: 1.4 đến 7,670:1

MAGNAGEAR

Công suất max: 5,010 Hp
Momen max: 395,000 Nm



KHỚP NỐI DODGE

KHỚP NỐI MỀM

RAPTOR
Bore size: 9 inch
Mmax: 38,438 Nm

PARAFLEX
Bore size: 8 inch
Mmax: 51,180 Nm

STARFLEX
Bore size: 25 ¼"
Mmax: 8,600 Nm

D-FLEX
Bore size: 6 inch
Mmax: 8,189 Nm

KHỚP NỐI CỨNG

RIGID
Bore size: 7 inch
Mmax: 45,640 Nm

CHAIN COUPLING
Bore size: 4 11/16"
Pmax: 1,273Hp

GEAR COULING
Bore size: 42 inch
Mmax: 5,340,000 Nm



GRID-LIGN
Bore size: 13 inch
Mmax: 186,417 Nm

KHỚP NỐI THUỶ LỰC

FLUID COUPLING
Pmax: 1840kW tại 1450rpm

FLEXIDYNE
Bore size: 4.5 inch
Pmax: 250Hp

GỐI ĐỠ DODGE

GỐI ĐỠ BI CẦU

GỐI ĐỠ CÓ HỆ THỐNG LÀM MÁT

GỐI ĐỠ HÀNH TRÌNH

GỐI ĐỠ NGÀNH THỰC PHẨM (ULTRA KLEEN)

TAPERED ROLLER BEARINGS

SAF

SDX

SNX

S-2000

ISN

SPHERICAL ROLLER BEARINGS



SPECIAL DUTY

EXL

TAF

DOUBLE-INTERLOCK

TYPE C – TYPE E – TYPE K

PHỤ KIỆN TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ DODGE

PULY, DÂY ĐAI

CON LĂN BĂNG TẢI

ỐNG LÓT, SIẾT TRỤC

CẢM BIẾN THÔNG MINH (SMART SENSOR)



ĐỘNG CƠ – GIẢM TỐC

ABB TBB-EED

Hộp số TBB-EED là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực truyền động được kết hợp với động cơ điện ABB có hơn 150 năm kinh nghiệm làm nên chất lượng của loại động cơ giảm tốc lắp qua mặt bích IEC do chúng tôi thực hiện.

XDR – HỘP SỐ ĐỒNG TRỤC



XDR
Công suất: 0,12 – 160 kW
Tỷ số truyền: 1,44-27,001
Kiểu lắp: Chân đế



XDRF
Công suất: 0,12 – 160 kW
Tỷ số truyền: 1,44-27,001
Kiểu lắp: Mặt bích

XDF – HỘP SỐ TRỤC SONG SONG



XDF
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Chân đế, cốt dương



XDFA
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Chân đế, cốt âm



XDFF
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt dương



XDFAF
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt âm

XDK – HỘP SỐ TRỤC VUÔNG GÓC – BÁNH RĂNG CÔN



XDK
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Chân đế, cốt dương



XDKA
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Chân đế, cốt âm



XDKF
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt dương



XDKAF
Công suất: 0,12 – 200 kW
Tỷ số truyền: 1,44-29,211
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt âm

XDS – HỘP SỐ TRỤC VUÔNG GÓC – BÁNH VÍT, TRỤC VÍT



XDS
Công suất: 0,12 – 22 kW
Tỷ số truyền: 7,56-25,987
Kiểu lắp: Chân đế, cốt dương



XDSA
Công suất: 0,12 – 22 kW
Tỷ số truyền: 7,56-25,987
Kiểu lắp: Chân đế, cốt âm



XDSF
Công suất: 0,12 – 22 kW
Tỷ số truyền: 7,56-25,987
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt dương



XDSAF
Công suất: 0,12 – 22 kW
Tỷ số truyền: 7,56-25,987
Kiểu lắp: Mặt bích, cốt âm




Kết hợp giữa motor
ABB
và hộp giảm tốc



ABB

ABB



CÁC SẢN PHẨM MODIFY

LẮP ĐẶT THẮNG TỪ

MODIFY MẶT BÍCH THEO YÊU CẦU



MODIFY MOTOR IQF CHO MÔI TRƯỜNG LẠNH -45^{0}C

LẮP ĐẶT ENCORDER CHO MOTOR

MODIFY QUẠT LÀM MÁT RỜI CHO MOTOR

MODIFY TRỤC THEO YÊU CẦU

ĐỘNG CƠ RUNG italvibras g.silingardi

ĐỘNG CƠ CHÂN ĐẾ

ĐỘNG CƠ MẶT BÍCH

ĐỘNG CƠ CAO TẦN

MÁY RUNG CƠ KHÍ

ĐỘNG CƠ THỔI KHÍ vortex

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Sửa chữa motor (Quấn dây, thay bạc đạn, thay trục,...)

Dịch vụ tại hiện trường (Lắp đặt biến tần, thay bạc đạn, khớp nối, MACHsense-P, cân bằng động, ...)

Hội thảo về motor hộp số tại nhà máy khách hàng

CÔNG TY TNHH TM DV SONG NHẬT

Địa chỉ: 80 đường số 1, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Xưởng cơ điện: 350/33/10/42 Đường T15, Quốc lộ 1A, KP. 4, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại: 028 2250 8470 – 2250 8471 - 2250 8472 **Fax:** 028 2250 8473 **Hotline:** 0906 21 90 12
Mã số thuế: 03 09 91 73 77 **Email:** *songnhat@songnhat.com.vn* **Website:** www.songnhat.com.vn